

BIO EUROCULT

Vibro-scalpeur de 3 - 10 m



Un outil économique utilisable toute l'année.



Le vibro-scalpeur 5 rangés de dents BIO EUROCULT avec herse peigne s'utilise au fil des saisons : En préparation du lit de semences, en déchaumage, destruction des couverts ou tout simplement pour lutter contre les adventices. Mais aussi pour l'incorporation dans le sol de lisier ou de digestat, voire en conditions humides. Il n'y a aucun risque de bourrage de l'outil car il n'est pas équipé de rouleau.

Son faible écartement des dents combiné avec des socs patte d'oie de 200 mm de large, permet de scalper sur toute la largeur les couverts ou adventices. Le positionnement régulier des dents sur 5 rangées ainsi que leur taille garantissent une absorption importante de matières organiques et un travail homogène du sol.

Le réglage en hauteur et en inclinaison de la herse peigne permettent d'extirper des vivaces, nivèlent parfaitement le sol et absorbent une quantité importante de matière organique. Les adventices déposées en surface dont la terre a été retirée par la herse peigne dessèche rapidement.

Le montage entre la troisième et quatrième rangée de dents des roues double de contrôle de profondeur garantissent au BIO EUROCULT un travail régulier. La profondeur de travail est garantie par le positionnement et le montage en roues double.

Equipment de série :

- 5 rangés de dents
- Dents 70x12 mm, soc scalpeur de 200 mm de large
- Ecartement des dents: 13 cm
- Hauteur sous châssis: 59 cm
- 1 rangée de roues double

- 1 rangée de herse peigne (Ø 12 mm)
- Repliage hydraulique en 3 parties - permet de travailler les bordures
- Réglage hydraulique du timon (modèle semi-porté)
- Châssis en acier ST 52/ S355

Options :

- Socs 6 cm de large pour travail profond
- Deuxième rangée de herse peigne (Ø 12 mm)
- Rouleau à barre Ø 41 cm à la place de la herse peigne
- Montage semoir petites graines
- Verrouillage hydraulique à la place du mécanique
- Signalisation et lumières LED

Données techniques modèles portés :

Largeur de travail m	Repliage	Poids [kg]	Puissance [CV]	Nbre de dents
3,0	Rigide	1.000	85	24
4,0	Repliage hyd	1.200	110	32
4,5	Repliage hyd	1.600	120	36
5,0	Repliage hyd	1.800	130	38
6,0	Repliage hyd	2.200	160	48
7,0	Repliage hyd	2.500	190	54

Données techniques modèles semi porté :

Largeur de travail m	Repliage	Poids [kg]	Puissance [CV]	Nbre de dents
5,0	Repliage hyd	3.900	160	38
6,0	Repliage hyd	4.300	180	48
7,0	Repliage hyd	4.600	200	54
7,5	Repliage hyd	5.000	220	58
10,0	Repliage hyd	8.400	300	78

7 rue des bergers
67250 PREUSCHDORF

Tél : 06 37 61 47 28
Email : info@agrosoil.fr
Site internet : www.agrosoil.fr

